

高压柱塞泵 P3-10 Recycling

URACA

坚固耐用且稳定可靠。

“小而强大”是管道清洗泵的应用理念，循环泵也应适用于这一原则。

这意味着设备在恶劣的日常工作环境中应具备更高的可用性以及更长的使用寿命。

坚固的结构和最佳的材质提升了设备的工作能力。

设备优点概述。

- 新型的合成橡胶菌型阀可避免冲击磨损
- 高耐腐蚀性
- 两侧泵阀设计带来高耐用性
- 柱塞密封圈带有附加的磨损保护套筒，形成免维护的弹簧预应力密封包装
- 单独的可更换压盖

- 分体式结构可防止水流入驱动装置
- 微提抽引阀（可选）可快速、简便的排水

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Sirchinger Str. 15
72574 Bad Urach, Germany
Tel. +49 (71 25) 133-0
Fax +49 (71 25) 133-202
info@uraca.de
www.uraca.de

证明

- DIN EN ISO 9001:2008, LRQA
- VGB KTA 1401
- AD 2000 - HP 0

型号	P3-10 Recycling
压力等级	125 / 160 / 200 / 250 bar
供水量	163 l/min, 125 bar 80 l/min, 250 bar
最大传动功率	38 kW
重量	大约 83 kg

1 bar = 14,5038 psi, 1l = 0,26417 Gal., 1 kW = 1,3410 HP, 1mm = 0,03937 inch



“小而强大”—循环泵的应用理念。

新

Recycling