下水道疏通专用管
Sewer cleaning

型　号 Series **WP19040**

聚乙烯复合材质
Polyethylene based compound

2层抗压合成纤维
2 layers of braided high-resistance synthetic fibers

聚氨酯耐磨层
Pin pricked anti-abrasion polyurethane

技术参数
Technical Specifications

INCH	mm	mm		MPa	**bar**	psi	MPa	**bar**	psi			mm	gr/m
1/2	13,0	22,5	WP19040F	20	**200**	2900	50	**500**	7250	2,5:1	±1,5%	80	290
3/4	19,5	31,0	WP19040H	20	**200**	2900	50	**500**	7250	2,5:1	±1,5%	100	480
1	25,2	38,5	WP19040I	20	**200**	2900	50	**500**	7250	2,5:1	±1,5%	150	714
1+1/4	32,5	48,0	WP19040L	20	**200**	2900	50	**500**	7250	2,5:1	±1,5%	200	1010

工作温度范围
TEMPERATURE RANGE

对于疏通用水
For water based fluid
-20°C (-4°F); +40°C (+104°F)

接头形式
FITTINGS

扣压式接头
Swage fittings

应　用
APPLICATIONS

下水道疏通专用高压高耐磨管
High abrasion resistant sewer cleaning hose

管子内径
Hose I.D.

管子外径
HoseO.D

订货型号
Part Number

最大工作压力
Maximum Working Pressure

测试压力
Test Pressure

安全系数
Safety Factor

最小爆破压力
Minimum Burst Pressure

工作压力下延伸率
Change in Length At Working Pressure

最小弯曲半径
Minimum Mechanical Bending Radius

软管重量
Hose Weight

备　注 NOTE
所有数据都是在标准的试验环境下测得(23℃ +/–5℃)
Features are referred to standard laboratory conditions (23°C+/-5°C)